



**AMRA Farben AG** Buechstrasse 11 CH-8645 Jona  
Phone 055 224 37 37 Fax 055 224 37 42 E-Mail [info@amra.ch](mailto:info@amra.ch)

## **Quadrichromie 2030, stable dans l'encrier**

Encre universelle adaptée pour une large palette de supports. Utilisation élargie sur tous types de machines offset-feuilles. S'adapte parfaitement en recto/verso. Une encre que chaque imprimeur maîtrise.

La quadrichromie 2030 répond à toutes les exigences de la norme ISO 2846-1, cette gamme vous permettra donc d'imprimer selon les standards colorimétriques de la norme ISO 12647-2 (norme PSO).

### **Caractéristiques et propriétés**

- haute brillance et pureté
- très bon équilibre eau-encre
- riche en contrastes
- netteté du point de trame
- fixation normale
- résistance maximale au frottement
- Bonne mise en pile
- stable dans l'encrier

### **Résistances et solidités**

Référence	Désignation	Lumière	Alcool	Nitro	Alcali	Oxy.	Fixation	Transparent
715-0-2030	Yellow	5	+	+	+	+	+	+
715-2-2030	Magenta	5	+	+	0	+	+	+
715-4-2030	Cyan	8	+	+	+	+	+	+
715-9-2030	Black	7	0	0	+	+	+	0
715-9-2035	Black résistant	7	+	+	+	+	+	0

### **Additifs**

Réduction du tirant:	Pâte d'impression	099-6510
Accélération du séchage:	Siccatif combiné	099-7515

### **Emballage**

Boîte sous vide de 1 Kg  
Boîte sous vide de 2,5 Kg

Le processus d'impression étant influencé par plusieurs facteurs, le fabricant ne peut donc garantir l'exactitude du résultat. Cette fiche technique reste donc de caractère purement informatif. Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire.

20.01.2014